

IM-30CWPE-25


IM-ismaskin med innebygget binge

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 30

Bingekapasitet (kg) ca.: 11,5



ISTYPE: Isbit S - 25



Cube Size: S-25
Weight: 13 g

INKLUDERT

Isspade, installasjonssett, ben

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, skeholder-sett, UV-C desinfeksjonssett

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Enkel, 4HC-H utskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M1 10-D003

OPPRINNELSES LAND: STORBRITANNIA

Hoshizaki IM-30CWPE-25 Cube vannkjølt IM-ismaskin med innebygget binge produserer opp til 30 kg isbiter pr. 24 timer.

Hoshizaki anbefaler at den vannkjølte kondensatoren kobles til et kjølesystem med en lukket og resirkulerende krets. Det vil ikke påvirke ytelsen til maskinen. Samtidig unngås et uforholdsmessig høyt vannforbruk og sløsing med en viktig ressurs. Det kan være i strid med lokale vannmyndigheters forskrifter å koble disse enhetene til vannforsyningen. Vi anbefaler derfor å kontakte de lokale myndighetene før installasjon.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun for illustrasjonsformål. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver isyklus skjer med friskt vann
- Lukket celledsystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-C desinfeksjonsfunksjon kan ettermonteres
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømpumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjerr
- Avtakbar tetningslist på døren
- Lett avtakbar vannpanne

*Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

GARANTI

3 år

UTVENDIG

Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,07 / CO2 ekvivalent (kg): 0,21

DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C, Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)


SERTIFISERINGER





HOSHIZAKI

IM-30CWPE-25



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Eltilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Vannkjølt	30	28	28	1/220 - 240V/50Hz	5	0,175	0,31

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm), uten ben	Mål ben	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m3)
398 x 451 x 695	For ben 92-127 mm ekstra	37	505 x 575 x 862	43	0,25

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.

Vær oppmerksom på: Denne typen ismaskin er spesialbestilling. Vær oppmerksom på lengre leveringstider.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportland
Andre land

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.no