


IM-240XWPE

Modulær IM-ismaskin, som kan stables (udvidelse)

Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C): 209



ISTYPE: Isbit L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERT

Isblade, monteringssett, magasinmonteringsplate

TILBEHØR

4HC-H vannfilteranlegg, UV-C desinfeksjonssett, tilpasningssett for stabling av moduler i kombinasjoner som inkluderer både nye og tidligere N-serie isbitmaskiner.

TILHØRENDE VANNFILTRE

4HC-H Dobbel, 4HC-H utskiftningspatron

PASSENDEN MAGASIN(ER)

B-140SA

PASSENDEN TOP KITS

TK-48 til B-340SA (valgfritt, ikke obligatorisk), TK-IMD2 til B-340SA

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M120-D009

OPPRINNELSESLEND: STORBRITANNIA

Hoshizaki IM-240XWPE Cube vannkjølt og modulær (horisontal, udvidelse) ismaskin produserer opp til 209 kg isbiter pr. 24 timer.

Hoshizaki anbefaler at den vannkjølte kondensatoren kobles til et kjølesystem med en lukket og resirkulerende krets. Det vil ikke påvirke ytelsen til maskinen. Samtidig unngås et uforholdsmessig høyt vannforbruk og sløsing med en viktig ressurs. Det kan være i strid med lokale vannmyndigheters forskrifter å koble disse enhetene til vannforsyningen. Vi anbefaler derfor å kontakte de lokale myndighetene før installasjon.

Isbitens dimensjoner og vekt - ansvarsfraskrivelse: Kun for illustrasjonsformål. Kubestørrelse og vekt kan variere avhengig av lokale installasjonsforhold.

- Isproduksjonssystem med automatisk skyllefunksjon
- Hver isyklus skjer med friskt vann
- Lukket cellesystem (Closed Cell System) bidrar til å produsere kompakte, harde og geometrisk perfekte isbiter
- Et lukket vannkretsløp beskytter vannet mot forurensning
- Enkel tilgang til kontrollpanelet
- UV-C desinfeksjonsfunksjon kan ettermonteres
- Isproduksjonen skjer med en magnetisk likestrømpumpe med variabel hastighet uten direkte kobling, noe som beskytter mot lekkasjer
- Ramme i rustfritt stål innvendig
- Lett avtakbar vannpanne

*Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vanntemperatur

GARANTI

3 år

UTVENDIG

Rustfritt stål AISI 430, galvanisert stål (bak)

Kjølemiddel: R290 / Kjølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ekvivalent (kg): 0,441



DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vanntemperaturområde: 5-35°C, Vanntilførselstrykk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)

SERTIFISERINGER



IM-240XWPE



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kjølesystem	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 10°C, VT* 10°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 21°C, VT* 15°C)	Produksjonskapasitet (kg/24t) ca. (OT* 32°C, VT* 21°C)	Etilkobling	Ampereforbruk (A)	Elektrisk forbruk (kW)	Varmeavgivelse (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Vannkjølt	209	196	179	1/220 - 240V/50Hz	5	0,76	1,47

MÅL OG VEKT

Mål B x D x H (mm)	Vekt, netto (kg)	Dimensjoner på transportkasse B x D x H (mm)	Vekt, brutto (kg)	Volum pakket (m3)
1084 x 700 x 500	78	1196 x 825 x 640	94	0,631

Ansvarsfraskrivelse: Det er gjort alt for å sikre at informasjonen i dette spesifikasjonsarket er nøyaktig på publiseringstidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtar seg intet ansvar eller forpliktelse for typografiske feil eller utelatelser eller for feiltolkninger av informasjonen i publikasjonen og forbeholder seg retten til å endre uten varsel.