

# Vaskemaskin

## WH6-6 Marine



### Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



#### Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalgstaster for de mest brukte vaskeprogrammene og alternativene.
- Vaskeprogrampakker optimert i forhold til økonomi, ytelse og tid
- Firdelt vaskemiddelbeholder for fleksibel manuell dosering av vaskemiddel i pulverform eller flytende
- Profesjonell dør med tetning og robuste hengsler designet for hyppig bruk og hygiene



#### Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil

- Programmene er optimalisert for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel
- Høy sentrifugeringskraft gir effektiv vannfjerning
- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full



#### Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

## Hovedalternativer

- Automatisk tilførsel av flytende vaskemiddel (I/O-kort som tilleggsutstyr)
- Besparelser for kjemikalier ved hjelp av Efficient dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Avløpspumpe
- Stablesett for montering av tørketrommel TD6-6 og TD6-7 oppå for spare plass
- Frontpanel i rustfritt stål

Hovedspesifikasjoner		WH6-6	
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:9	kg / lb	6 / 13	
Trommel, volum	liter	53	
Trommel, diameter	ø mm	452	
Sentrifugering	o/m	1300	
G-faktor		425	
Oppvarmingsalternativer, 230/400V	elektrisitet, kW	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
	Ikke oppvarmet	x	
		Full maskin, 6 kg	Halv maskin, 3 kg <sup>2</sup>
<b>Forbruksdata "ECO 60°C"<sup>1</sup></b>			
Total tid	Min.	50	48
Vannforbruk (kaldt+varmt)	liter	29+10	17+5
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restfuktighet	%	50	53

1. Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

2. Programmer med AS.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1N-	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N-	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N-	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
	220-240V 3-	50/60	4,4	4,6	16
	220-230V 3-	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N-	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3-	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	380-415V 3-	50/60	3,6	3,8	10
Ikke oppvarmet	100-240V 1/1N-	50/60	1	0,5	10

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Vanntilkobling <sup>1</sup>		WH6-6
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-500
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	17
Avløpsventil	ø mm	50
Avløpskapasitet	l/min	160
Tilførsel av flytende vaskemiddel		5

#### Krav til underlag

Frekvensen til den dynamiske kraften	Hz	24.2
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	1.02 ± 0.3

#### Lydnivåer

Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering <sup>2</sup>	dB(A)	70/56
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask <sup>2</sup>	dB(A)	56/42

#### Varmeavgivelse

% av installert effekt, maks.	5
-------------------------------	---

#### Forsendelsesdata<sup>3</sup>

Vekt	netto, kg	100
Forsendelsesvolum	m <sup>3</sup>	0.46

#### Tilbehør

Lokasse av rustfritt stål	x
Stablesett for søylemontering	x
Stålsokkel	x

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Betjeningspanel    | 6. Avløpsventil         |
| 2. Såpebeholder       | 7. Avløpspumpe          |
| 3. Døråpning ø 255 mm | 8. Elektrisk tilkobling |
| 4. Kaldtvann          | 9. Betalingssystem      |
| 5. Varmtvann          |                         |

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.

2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

3. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

