

# Tørkeskap

## DC6-8

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



### Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Avlastingsskript
- Isolerte dører for stille drift og robust design
- 18-20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter



### Enestående produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre

## Tilbehør

Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.

Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende

Henger som gjør det enklere å henge opp tøy.

- Hanskehenger: 988704088, 432730570
- Henger: 988704089, 432731032



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

| Hovedspesifikasjoner <sup>1</sup> |        | DC6-8 |
|-----------------------------------|--------|-------|
| Merkekapasitet                    | kg     | 8     |
| Fordampning                       | g/min  | 84    |
| Tørketid                          | Min.   | 47    |
| Energiforbruk                     | kWt    | 6,2   |
| Energi/tøylast                    | kWh/kg | 0,6   |
| Energi vannfordampning            | kWh/l  | 1,14  |

1. Ved nominell kapasitet 8 kg, 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%

| Elektrisk tilkøpling                            |              |    |                           |                    |                            |
|-------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Oppvarmingsalternativ                           | Nettspenning | Hz | Varmeeffekt<br>kW         | Total effekt<br>kW | Anbefalt<br>sikring A<br>P |
| Elektrisk oppvarmede maskiner                   | 230V 1N~     | 50 | 6,0                       | 6,2                | 30                         |
|                                                 | 400V 3N~     | 50 | 6,0                       | 6,2                | 10                         |
| Tilkøplinger                                    |              |    |                           | DC6-8              |                            |
| Luftavløp                                       |              |    | ø mm                      | 125                |                            |
| Utblåst luft                                    |              |    | m <sup>3</sup> /t         | 200                |                            |
| Trykkfall <sup>1</sup>                          |              |    | Maks. Pa                  | 70                 |                            |
| Lydnivåer                                       |              |    |                           |                    |                            |
| Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking <sup>2</sup> |              |    | dB(A)                     | 69/55              |                            |
| Vekt                                            |              |    |                           |                    |                            |
|                                                 |              |    | netto, kg                 | 134                |                            |
| 1. Betjeningspanel                              |              |    | 3. Luftavløp <sup>3</sup> |                    |                            |
| 2. Elektriske koblinger                         |              |    |                           |                    |                            |

1. Svarer til en 23 m rett kabelkanal, med en diameter på 160 mm avløpsluftkobling, omtrent 70 m rett kabelkanal.  
2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.  
3. Fast kobling til separat kanal eller generelt ventilasjonssystem.

Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

