

Tørketrommel

TD6-11 med varmepumpe



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Enkel adgang for rullestolbrukere, slik at de kan nå displayet, trommelen og lofilteret
- Lofilter
Den horisontale filterskuffen er plassert slik at den er lett tilgjengelig og kan rengjøres ved bruk av en base



Langsiktige besparelser

- 68% energisparing takket være varmepumpeteknologien sammen med Eco-programmet
- Eco Program som gir ytterligere 18% energisparinger i tillegg til innsparingene med bruk av varmepumpe, med bare 6 ekstra minutters tørketid



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med OnE Connectivity – den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning (ekstrautstyr)



Enestående produktivitet

Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring

- Reverserende trommel minimerer skrukker og tørketid for å få en effektiv og jevn tørkeytelse
- Tørketrommelen kan fungere ved en romtemperatur på mellom +10°C til +45°C

MakMaks 50 % restfuktighet skal tørkes i en varmepumpetørketrommel. Vi anbefaler derfor å bruke en frontlastet vaskemaskin med høy sentrifugehastighet som det første trinnet i vaskeriprosessen.



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Andre alternativer

- De isolerte glassdørene holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Dør, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem

Hovedspesifikasjoner		TD6-11	
Nominell kapasitet, fyllingsfaktor 1:18	kg / lb	11,11 / 24,49	
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:22	kg / lb	9,09 / 20,04	
Trommel, volum	liter	200	
Trommel, diameter	ø mm	682	
Nominell inngangseffekt	kW	3,8	
Forbruksdata¹		400V 3~	230V 3~
Total tid ²	Min.	38	43
Energiforbruk ³	kWt	2,0	1,8
Fordamping	g/min	120	108
Energi vannfordamping	kWh/l	0,43	0,39

1. Ved nominell kapasitet 01 01:22, en maskin fylt med 100% bomull ved 50% opprinnelig fuktighet tørket til 0%.

2. Total tid for fyllingsfaktor 1:44 er 31 min.

3. Med omgivelsestemperatur på 22°C, 50% fuktighet.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkopling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Maskiner med varmepumpe	380-480V 3(N)-	50/60	1	3,8	10
	220-240V 3-	50/60	1	3,8	16
	208-240V 1(N)-	50/60	1	3,8	20

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Lydnivåer		TD6-II
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking ¹	dB(A)	60 / 60
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeutslipp per tørkesyklus brukt til å vurdere ventilasjonsbehov ²	kW	2.0
Forsendelsesdata ³		
Vekt	netto, kg	170
Forsendelsesvolum	m ³	1,18
1. Betjeningspanel	3. Elektrisk tilkobling	
2. Døråpning, ø 518 mm	4. Avløp (kondensvann)	

- Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.
- Kontakt en autorisert ventilasjonstekniker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene. For tilstrekkelig ventilasjon må alle kilder som fører varme inn i rommet tas i betraktning, pluss alle andre parametere som påvirker ventilasjonsbehovet. Klimasone, bygningsparametere, romstørrelse, osv.
- Gjennomsnitttsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

Dette produktet inneholder fluorholdige klimagasser.

- R134A: 0,750 kg
- GWP 1430
- CO2-ekvivalent: 1,0725 t
- Hermetisk forseglet

