

# INFO

## PL Olej silnikowy SAE 5W-40

Wysokowydajny olej silnikowy z szerokim zakresem zastosowania, idealnie nadający się do silników benzynowych i wysokoprężnych nowoczesnych samochodów osobowych z turbodoładowaniem i bez.

### Opis

SAE 5W-40 został opracowany na bazie olejów syntetycznych HC i oferuje szeroki zakres zastosowania jako wysokowydajny olej silnikowy. Jego idealny skład z wyselekcjonowanych olejów bazowych i nowoczesnych dodatków uszlachetniających zapewnia wysoki poziom osiągnięć.

### Zastosowanie

SAE 5W-40 jest idealny do silników benzynowych i wysokoprężnych z i bez turbodoładowania. Jest on stosowany w pojazdach bez wydłużonego okresu między przeglądami/servisami. Jego optymalna koncepcja sprawia, że jest on naprawdę uniwersalny i gwarantuje bezpieczne użytkowanie w każdych warunkach pracy.

### Zalety

- Idealne rozwiązanie dla silników turbo
- Odmiana racjonalizatorska pierwszej klasy o wielofunkcyjnym zastosowaniu w silnikach wysokoprężnych i benzynowych różnych producentów
- Dzięki optymalnej charakterystyce odnośnie lepkości i temperatury oraz wysokiej stabilności ścinania może być bezpiecznie stosowany przez cały rok
- Zapewnia stabilny film smarzący nawet w przypadku gorącego oleju i najwyższych obciążzeń
- Dobre właściwości zimnego rozruchu i szybkie smarowanie silnika
- Niezawodnie zapobiega przywieraniu, lakierowaniu i spiekaniu cylinderów, tłoków, zaworów i turbosprzęzarek
- Dzięki wyselekcjonowanym olejom syntetycznym HC i specjalnym dodatkiem zapewnia idealną ochronę przed utlenianiem
- Niezawodna ochrona przed „czarnym szlamem”
- Pochylacz hydrauliczne działają prawidłowo (hydrauliczna regulacja luzu zaworowego)
- Użycie oleju jest wyjątkowo niskie ze względu na bardzo małą utratę parowania
- Może być mieszany zarówno z konwencjonalnymi, jak i syntetycznymi olejami silnikowymi. Jednak, aby w pełni wykorzystać zalety produktu SAE 5W-40, zaleca się przeprowadzenie kompletnej wymiany oleju.

**Trwałość / magazynowanie:** 5 lat w przypadku prawidłowego przechowywania w oryginalnym, nietowartym opakowaniu (bez słońca, mrozu i deszczu) w temperaturze przechowywania od +5°C do 40°C!

Te wartości charakterystyczne są typowe dla bieżącej produkcji. Dane te nie stanowią zapewnienia właściwości ani gwarancji przydatności do konkretnego zastosowania. Obowiązujące przepisy prawne i regulacje dotyczące obchodzenia się z produktami i ich użytkowania muszą być przestrzegane przez samych odbiorców naszych produktów. Nasze produkty są stale udoskonalane. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych zawartych w niniejszej informacji o produkcie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

## PT Óleo de motor SAE 5W-40

Óleo de motor de alto desempenho para uma vasta gama de aplicações, ideal para motores a gasolina e diesel em veículos leves modernos com e sem turbocompressor.

### Descrição

O SAE 5W-40 foi desenvolvido com base em óleos sintéticos HC e, como óleo de motor de alto desempenho, oferece uma vasta gama de aplicações. A sua composição ideal de óleos de base selecionados e de aditivos de última geração permite um desempenho de elevado nível.

### Utilização

O SAE 5W-40 é idealmente indicado para motores a gasolina e diesel com e sem turbocompressor. É utilizado em veículos sem extensão do intervalo de manutenção. O seu conceito ideal torna-o um óleo multifunções e garante uma utilização segura em todas as condições.

### Vantagens

- A solução ideal para motores turbo
- Grau de racionalização de primeira classe com uso multifuncional em motores a diesel e gasolina de vários construtores
- Gracias ao comportamento ideal de viscosidade-temperatura e a alta estabilidade ao corte, pode ser usado com segurança durante todo o ano
- Proporciona uma película de lubrificação estável, mesmo com o óleo quente e cargas elevadas
- Boas características de arranque a frio e rápida lubrificação do motor
- Previne de forma eficaz a fricção, o polimento e carbonização dos cilindros, êmbolos, válvulas e turbocompressores
- Oferece proteção contra oxidação graças aos óleos sintéticos HC selecionados e aditivos especiais
- Proteção eficaz contra „lamas negras“
- Funcionamento perfeito das tuques hidráulicas (compensação hidráulica da folga das válvulas)
- O consumo de óleo é extremamente baixo devido às baixas perdas por evaporação
- Pode ser misturado com óleos de motor convencionais e sintéticos. No entanto, para garantir todas as vantagens do produto SAE 5W-40, recomenda-se a mudança completa do óleo.

**Validade/armazenamento:** 5 anos, em caso de armazenamento correto em recipiente original não aberto (sem sol, geada e chuva) a uma temperatura de armazenamento entre +5°C e 40°C!

Estes valores característicos são típicos de uma produção atual. Os dados não contêm garantia de características ou garantia de adequação a um caso de aplicação específico. O utilizador dos nossos produtos é responsável pelo cumprimento de disposições e regulamentos legais aplicáveis ao manuseamento e aplicação dos produtos. Os nossos produtos são desenvolvidos continuamente. Por isso, reservamo-nos o direito de alterar todos os dados técnicos da presente informação de produto, a qualquer altura e sem aviso prévio.

## RU Моторное масло SAE 5W-40

Высокоэффективное моторное масло для широкого спектра применения, идеально подходящее для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей с турбонаддувом и без него.

### Описание

SAE 5W-40 разработано на основе синтетических углеводородных масел и обеспечивает широкий спектр применения, будучи высокоеффективным моторным маслом. Его идеальный состав из отборных базовых масел и современных добавок обеспечивает высокую производительность.

### Применение

SAE 5W-40 идеально подходит для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Оно используется в автомобилях без увеличения интервалов технического обслуживания. Оптимальная концепция делает его настоящим универсалом и гарантирует безопасное использование во всех эксплуатационных состояниях.

### Предназначение

- Идеально решение для турбо-мотора
- Превосходна обједињујућа рационализација са мултфункционалном применом у дизел- и бензинским моторима разних производа
- Захваљујући оптималном понашању вискоznости при промени температуре и високoj стабилности на смicanje, може se сигурно користити tokom cijele godine
- Пружа стабилан филм за подмазивање чак и када je врло уље и велико оптерећење

### Преимущества

- идеальное решение для двигателей с турбонаддувом
- первоклассный рационализирующий сорт с многофункциональным использованием в дизельных и бензиновых двигателях разных производителей
- благодаря оптимальному соотношению вязкости и температуры и высокой устойчивости к сдвигу масло можно безопасно использовать весь год
- обеспечивает стабильную смазочную пленку даже при высокой температуре масла и высоких нагрузках
- захваљујући одабраним синтетичким уљима HC и posebnim aditivima, nude idealnu zaštitu od oksidacije
- пouzdano sprečava slepljivanje, likiranje i koksovanje cilindara, klijova, ventila i turbopunjaka
- хорошая способность холодного старта и быстрое пропитывание двигателя маслом
- надежно предотвращает склеивание, лакирование и коксование цилиндров, поршней, клапанов и турбокомпрессоров
- благодаря отборным углеводородным синтетическим маслам и специальным добавкам масло обеспечивает идеальную защиту от окисления
- надежная защита от «черной грязи»
- гидравлические толкатели работают безупречно (гидравлическая компенсация зазора клапанов)
- расход масла крайне низкий из-за очень низких потерь от испарения
- можно смешивать с обычными и синтетическими моторными маслами. Однако, чтобы воспользоваться в полной мере всеми преимуществами масла SAE 5W-40, рекомендуется полная замена масла.

**Rok trajanja/Skladištenje: 5 godina ako se pravilno skladišti u neotvorenoj originalnoj ambalaži (bez sunca, mraza i kiše) na temperaturi skladištenja između +5°C i 40°C!**

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garantiju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu.

Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

**Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защитить от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!**

Эти характеристики типичны для продукции, производимой в настоящее время. Данные не являются гарантей свойств или пригодности в специфических случаях применения. Получатель нашей продукции должен самостоятельно обеспечить выполнение существующих законодательных предписаний и постановлений, которые касаются обращения с продуктами и их использования. Наша продукция постоянно совершенствуется. Поэтому мы оставляем за собой право изменять все технические характеристики данной информации о продукте в любое время и без предварительного уведомления.

## SR Motorno ulje SAE 5W-40

Visokoefektivno motorno ulje visokih performansi za širok spektar primena, idealno za benzinske i dizel-motore u modernim automobilima sa i bez turbo punjača.

### Opis

SAE 5W-40 je razvijeno na bazi HC sintetičkih ulja, nudi širok spektar primena kao motorno ulje visokog učinka. Njegov idealan sastav od odabranih baznih ulja i modernih aditiva pruža visok nivo performansi.

### Primena

SAE 5W-40 je idealno za benzinske i dizel motore sa i bez turbo-punjaka. Koristi se na vozilima bez produženog servisnog intervala. Njegov optimalni koncept čini ga zaista svestranim i garantuje bezbednu upotrebu u svim uslovima rada.

### Prednosti

- Idealno rešenje za turbo-motore
- Prvoklasna objedinjujuća racionalizacija sa multifunkcionalnom primenom u dizel- i benzinskim motorima raznih proizvođača
- Zahvaljujući optimalnom ponašanju viskoznosti pri promeni temperature i visokoj stabilitetu na smicanje, može se sigurno koristiti tokom cijele godine
- Pruža stabilan film za podmazivanje čak i kada je vrlo ulje i veliko opterećenje
- dobra svojstva hladnog starta i brzo podmazivanje motora
- pouzdano sprečava slepljivanje, likiranje i koksovanje cilindara, klijova, ventila i turbopunjaka
- Zahvaljujući odabranim sintetičkim uljima HC i posebnim aditivima, nude idealnu zaštitu od oksidacije
- pouzdana zaštita od „crnog mulja“
- Besprekorno funkcionišanje hidrauličnih podizača (kompenzacija zazora hidrauličkog ventila)
- nadежno predotvara skleivanje, lakoviranje i koksovanje cilindrova, portinjih, klapanov i turbokompressorov
- Potrošnja ulja je izuzetno niska zbog vrlo niskog gubitka isparavanjem.
- Može se mešati sa konvencionalnim i sintetičkim motornim uljima. Međutim, kako bi se iskoristile sve prednosti proizvoda SAE 5W-40, preporučuje se potputna zamena ulja.

**Rok trajanja/Skladištenje: 5 godina ako se pravilno skladišti u neotvorenoj originalnoj ambalaži (bez sunca, mraza i kiše) na temperaturi skladištenja između +5°C i 40°C!**

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garantiju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu.

Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

**Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защитить от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!**

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garantiju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu.

Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

**Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защитить от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!**

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garantiju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu.

Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

**Срок годности/хранение: 5 лет при правильном хранении в нераспечатанной оригинальной таре (защитить от солнца, мороза и дождя) при температуре в диапазоне +5...+40 °C!**

Ovi parametri su tipični za trenutnu proizvodnju. Podaci ne uključuju nikakvu garantiju o svojstvima ili garanciju prikladnosti za posebnu primenu.

Postojeće zakonske odredbe i propisi koji uređuju na posedovanje i upotrebu proizvoda korisnik našeg proizvoda mora poštovati. Naši proizvodi se kontinuirano razvijaju. Stoga zadržavamo pravo izmene svih tehničkih podataka u ovim informacijama o proizvodu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)

BGJ 300895 | Technical data can be subject to change | 06/2020

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com



Key figures			
Property	Method	Unit	Value
Density at 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Kinematic viscosity KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	86
Kinematic viscosity KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	14.4
Viscosity index	ASTM D-7042	-	173
Flash point	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Pour point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
Total base number	DIN 51639-1	mgKOH/g	10.2
Sulphated ash	ASTM D874	% by weight	max. 1.4

## DE Motoröl SAE 5W-40

**Motordurchölung**

- verhindert zuverlässig Verklebung, Verlackung und Vorkokung von Zylindernd, Kolben, Ventilen und Turboladern
- Dank ausgewählter HC-Syntheseöle und spezieller Additivierung bietet es einen idealen Oxidationsschutz

## EN Engine oil SAE 5W-40

High-performance engine oil for a broad range of applications; ideal for petrol and diesel engines in modern passenger cars with and/or without turbochargers.

### Description

SAE 5W-40 was developed based on HC-synthetic oils. As a high-performance engine oil, it offers a broad application range. Its ideal composition of selected base oils and modern additives leads to particularly high performance.

### Application

SAE 5W-40 is ideal for petrol and diesel engines with and/or without turbochargers. It is used for vehicles without maintenance interval extensions and is a true all-rounder, with safe use guaranteed in any operating condition.

### Advantages

- The ideal solution for turbo engines.
- Top rationalisation grade with multifunctional use in diesel and petrol engines of various manufacturers.
- Safe use all-year-round thanks to optimal viscosity-temperature behaviour and high shear stability.
- Produces a stable lubricating film even with hot oil and the highest loads.
- Good cold-start properties and fast engine lubrication.
- Reliably prevents sticking, varnishing and coking of cylinders, pistons, valves and turbochargers.
- It offers ideal oxidation protection thanks to selected HC-synthesis oil and special additives.
- Reliable protection from "black sludge".
- Proper function of hydraulic tappets (hydraulic valve clearance adjustment).
- Very low evaporation loss, leading to extremely low oil consumption.
- Can be mixed with conventional or synthetic engine oils - however, the full product benefits of SAE 5W-40 are best achieved with a complete oil change.

**Durability/storage: 5 years at proper storage in the unopened original package, with no exposure to sun, frost or rain, at a bearing temperature between +5 °C and 40 °C!**

These key figures are typical for the current production. The data does not contain any representation of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Applicable statutory provisions and regulations regarding handling and use of the products must be observed by the recipient of our products. Our products are subject to continuous development. Therefore, we reserve the right to change all technical data of this product information at any time and without any advance warning.

## FR Huile moteur SAE 5W-40

Huile moteur haute performance couvrant de nombreuses applications. Convient notamment aux moteurs essence et diesel de véhicules légers modernes avec ou sans turbo.

### Description

SAE 5W-40 a été développée sur la base d'huiles de synthèse HC et offre en tant qu'huile moteur haute performance un large champ d'applications. Son mélange optimal composé d'huiles de base sélectionnées et d'additifs modernes permet un niveau de performance élevé.

### Utilisation

SAE 5W-40 convient notamment aux moteurs essence et diesel de véhicules légers modernes avec ou sans turbo. Elle est utilisée dans les véhicules sans prolongement des intervalles de maintenance. Sa conception optimale en fait une huile véritablement polyvalente et garantit une utilisation sûre dans toutes les conditions d'utilisation.

## Avantages

- La solution idéale pour les turbos
- Rationalisation de première classe avec utilisation multifonctionnelle sur moteurs essence et diesel de différents constructeurs
- Peut être utilisée pendant toute l'année grâce à un comportement optimal à la température de viscosité et à une stabilité élevée au cisaillement
- Offre un film de lubrification stable, même si l'huile est très chaude ou soumise à des conditions extrêmes
- Bonnes propriétés lors de démarrages à froid et lubrification complète du moteur très rapide
- Prévient de façon fiable le collage, le laquage et la cokéfaction de vérins, pistons, soupapes et turbocompresseurs
- Grâce à des huiles de synthèse HC sélectionnées et à des additifs spéciaux, elle offre une protection optimale contre l'oxydation
- Protection fiable contre la « boue noire »
- Les poussoirs hydrauliques fonctionnent impeccablement (compensation hydraulique de jeu de soupape)
- La consommation d'huile est extrêmement faible grâce à la réduction du phénomène d'évaporation.
- Peut être mélangée avec des huiles moteur conventionnelles et synthétiques. Une vidange d'huile complète est cependant recommandée pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages de l'huile SAE 5W-40.

**Conservation / stockage : 5 ans en cas de stockage en bonne et due forme dans l'emballage d'origine non ouvert (sans soleil, gel et pluie) à une température de stockage comprise entre +5°C et 40°C !**

## IT Olio motore SAE 5W-40

Olio motore ad alte prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni, ideale per motori a benzina e diesel nelle auto moderne con e senza turbocompressore.

### Descrizione

SAE 5W-40 è stato formulato sulla base di oli di sintesi HC e offre un'ampia gamma di applicazioni come olio motore ad alte prestazioni.

Sua formulazione ideale di oli base selezionati e moderni additivi consente un elevato livello prestazionale.

### Applicazione

SAE 5W-40 è ideale per motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore.

Viene utilizzato per veicoli senza un intervallo di manutenzione prolungato. Sua formulazione ottimale lo rende un olio a tutto tondo, che garantisce un utilizzo sicuro in ogni condizione operativa.

### Vantaggi

- La soluzione ideale per motori turbo
- Tipi di razionalizzazione di prim'ordine con uso multifunzionale in motori diesel e ciclo Otto di diversi produttori
- Grazie all'eccellente comportamento viscosità-temperatura e all'elevata stabilità viscosimetrica assicura un funzionamento sicuro tutto l'anno
- Offre un film lubrificante stabile anche con olio caldo e carichi elevatissimi
- Buone proprietà di avviamento a freddo e veloce lubrificazione del motore
- Previene in modo affidabile l'adesione, la formazione di pigmenti e la cokerizzazione dei cilindri, pistoni, valvole e turbocompressori
- Protezione ideale contro l'ossidazione grazie a oli di sintesi HC selezionati e additivi speciali
- Peut être utilisée pendant toute l'année grâce à un comportement optimal à la température de viscosité et à une stabilité élevée au cisaillement
- Protezione affidabile contro il „fango nero“
- Le punterie idrauliche funzionano alla perfezione (compensazione idraulica del gioco delle valvole)
- Il consumo di olio è estremamente basso grazie alla perdita per evaporazione molto contenuta
- Miscelabile con olii convenzionali e sintetici. Tuttavia, per sfruttare tutti i vantaggi del prodotto SAE 5W-40, si consiglia un cambio olio completo.

**Durabilidad/almacenamiento: ¡La duración es de 5 años si se almacena correctamente en el envase original sin abrir (sin sol, heladas ni lluvia) a una temperatura de almacenamiento entre +5°C y 40°C!**

Estos datos son típicos de la producción actual. Los datos no contienen ninguna representación de propiedades ni garantía de idoneidad para una aplicación específica. Cualquier disposición legal y regulación existente con respecto a la manipulación y el uso de los productos debe ser observada por el propio destinatario de nuestros productos. Nuestros productos se siguen desarrollando de forma continua, por eso, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento todos los datos técnicos de información del producto y sin aviso previo.

## NL Motorolie SAE 5W-40

SAE 5W-40, turboşarj bulunan ve bulunmayan benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Bakım aralığının uzatılmadığı araçlarda kullanılır. İdeal konsepti sayesinde çok yönlüdür ve tüm çalışma koşullarında güvenle kullanılır.

### Beschrijving

SAE 5W-40 werd gebaseerd op HC-syntheseoliën, ontwikkeld als een high-performance motorolie en biedt een breed scala aan toepassingen, is ideal voor benzine- en dieselmotoren van moderne personenauto's met en zonder turbo-oplaading. Questi parametri sono tipici per una produzione attuale. I dati non forniscono alcuna garanzia delle proprietà e dell'idoneità in un caso di applicazione specifica. Le disposizioni di legge e le norme esistenti che riguardano l'uso e l'applicazione devono essere osservati dal destinatario dei nostri prodotti. I nostri prodotti vengono continuamente migliorati. Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare tutti i dati tecnici di queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

### Toepassing

SAE 5W-40 is ideaal voor benzine- en dieselmotoren met en zonder turbo-oplaading. Het wordt gebruikt voor voertuigen zonder verlenging van het onderhoudsinterval. Het optimale concept maakt het een echte allround en garandeert een veilig gebruik onder alle bedrijfsomstandigheden.

### Voordeelen

- De ideale oplossing voor turbomotoren
- Eersteklas rationalisatietype met multifunctioneel gebruik in diesel- en benzinemotoren van verschillende fabrikanten
- Dankzij het optimale viscositeit-temperatuurgedrag en de hoge afschuifstabiliteit kan hij het hele jaar door veilig worden gebruikt
- biedt een stabiele smeermuur, zelfs bij hete olie en de hoogste belastingen
- goede koudestart eigenschappen en snelle doorsmering van de motor
- voorkomt op betrouwbare wijze verlijming, verlakken en vercooken van cilinders, zuigers, kleppen en turboladers
- dankzij geselecteerde HC-syntheseoliën en speciale additieven biedt het een ideale bescherming tegen oxidatie

### Descripción

SAE 5W-40 se ha desarrollado sobre la base de aceites sintéticos HC, ofreciendo una amplia gama de aplicaciones como aceite para motores de alto rendimiento. Su composición ideal sobre la base de aceites base seleccionados y aditivos modernos permiten un elevado nivel de rendimiento.

### Aplicación

SAE 5W-40 es ideal para motores gasolina y diésel con y sin turbocompresor. Se emplea en vehículos sin ampliación de los intervalos de mantenimiento. Su concepto óptimo lo transforma en un verdadero todoterreno y garantiza un uso seguro bajo todas las condiciones de funcionamiento.

### Ventajas

- La solución ideal para motores con turbocompresor
- Grado de racionalización superior con uso multifuncional en motores diésel y gasolina de diversos fabricantes
- Uso seguro durante todo el año gracias al óptimo comportamiento viscosidad-temperatura y a la alta estabilidad al cizallamiento
- Película lubricante estable y protección ideal contra el desgaste incluso con aceite caliente y cargas extremas
- Buenas propiedades de arranque en frío y rápida lubricación del motor

• Evita de forma fiable la adherencia, la formación de barnices y la coquización de cilindros, pistones, válvulas y turbocompresores

• Gracias a los aceites HC sintéticos y aditivos especiales ofrece una protección ideal contra la oxidación

• Protección fiable contra el „odo negro“

• Funcionamiento correcto de los taqués hidráulicos (ajuste hidráulico del juego de las válvulas)

• Consumo de aceite extremadamente bajo debido a la escasa pérdida por evaporación

• Puede mezclarse con aceites de motor convencionales y sintéticos. Pero, para aprovechar al máximo las ventajas del producto SAE 5W-40, se recomienda un cambio de aceite completo

**Houdbaarheid/opslag: 5 jaar bij goede opslag in de ongeopende originele container (zonder zon, vorst en regen) bij een bewaartemperatuur tussen +5°C en 40°C!**

## TR Motor yağı SAE 5W-40

Geniş bir kullanım yelpazesi sahip yüksek performanslı motor yağı, turboşarj bulunan ve bulunmayan benzinli ve dizel araçlar için idealdir.

### Açıklama

SAE 5W-40 HC sentetik yağlar esas alınarak geliştirilmiştir ve yüksek performanslı motor yağı olarak geniş bir kullanım yelpazesi sahiptir. Şekin baz yağlarından ve modern katkı maddelerinden oluşan ideal bileşimi, yüksek performans sağlar.

### Uygulama

SAE 5W-40, turboşarj bulunan ve bulunmayan benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Bakım aralığının uzatılmadığı araçlarda kullanılır. İdeal konsepti sayesinde çok yönlü ve tüm çalışma koşullarında güvenle kullanılır.

### Avantajları

- Turbo motorlar için ideal çözümürdür
- Çok amaçlı kullanım özelliklerinin yanı sıra farklı üreticilerin dizel ve benzinli motorlarında da iyi kullanım yelpazesi sahiptir

• İdeal viskozite-sıcaklık oranı ve yüksek kopma stabilitesi sayesinde yıl boyunca güvenle kullanılabilir

• Yağ sıcak olduğunda ve en zorlu koşullarda bile yağ filmi stabil kalır

• Soğuk çalışma özelliklerine sahiptir ve motoru hızlı şekilde yaşılar

• Silindirlerde, pistonlarda, valflerde ve turboşarjlarda yapışmayı, cılastırmayı ve kömürleşmeyi öner

• Seçkin HC sentetik yağlar ve özel katkı maddeleri sayesinde oksidasyon koruma özelliği idealdir

• „Siyah çamurla“ karşı güvenle korur

• Hidrolik supap iticileri kusursuz çalışır (hidrolik supap boşluğu dengelemesi)

• Buharlaşma kaybı çok az olduğu için yağ tüketimi son derece düşüktür.

• Geleneksel ve sentetik motor yağı ile karıştırılabilir. Ancak SAE 5W-40 febi markasıyla birlikte kullanılmamalıdır.

**Fırça salıhâsi/tarixi: 5 yılın sonunda şebekeye uygun şekilde (benzin, doğalgaz ve yağımda maruz kalmadan) 5 yıl saklanabilir!**

Bu parametreler güncel ürün için tipik değerlerdir. Veriler, özellikle yönelik günde sunulmuş veya spesifik uygulamalarda uygunluğun garantisini değildir. Ürünlerin kullanımı ve taşınaması ile ilgili mevcut yasal hükümler ve yönetmelikler, ürünlerimizin alıcıları tarafından diktate alınmak zorundadır. Ürünlerimiz sürekli geliştilmektedir. Bu nedenle, bu ürün bilgilendirme metnindeki tüm teknik verilerin önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirme hakkımız saklıdır.

## Z

## SAE 5W-40

Zayıf motorlar ve yüksek performanslı motorlar için uygun ve geniş bir kullanım yelpazesi sunan febi markasıyla sentetik yağlar.

SAE 5W-40 febi sentetik yağlarla geliştirilmiştir ve genis bir kullanım yelpazesi sahiptir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.

Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir. Febi markasıyla sentetik yağlarla geliştirilmiştir.