Produktdata

Castrol EDGE 0W-20 V

Fluid TITANIUM - Sterkere under trykk

Beskrivelse

Moderne motorer sprenger stadig grenser innen teknologi og teknisk utvikling. De er mindre og enormt effektive, uten at det rammer ytelsen. Avanserte motorer utfordrer oljen med økt trykk. Dette intense trykket skaper friksjon, som kan svekke motorytelsen med opptil 10 %.

Castrol EDGE med patentert Fluid TITANIUM endrer den fysiske strukturen sin slik at den er sterkere under trykk og derved holder metalldeler atskilt og reduserer friksjon for maksimal motorytelse når du trenger den mest.

Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Frigjør den ekte ytelsen til motoren din.

Anvendelsesområde

Castrol EDGE 0W-20 V er godkjent for bruk i kjøretøy fra Volvo som krever en 0W-20 motorolje med spesifikasjon Volvo VCC RBSO-2AE.

Castrol EDGE 0W-20 V egner seg i bensin- og dieselmotorer der produsenten anbefaler en 0W-20 motorolje med spesifikasjon ACEA C5.

Fordeler

Castrol EDGE 0W-20 V med Fluid TITANIUM er det naturlige valget for sjåfører som krever maksimal motorytelse fra moderne kjøretøy som krever høyt beskyttelsesnivå og mer høytytende oljer.

Castrol EDGE 0W-20 V:

- Endrer seg slik at den blir sterkest når trykket er høyest og beskytter motoren din
- Reduserer effektreduserende friksjon for alle motorhastigheter og forhold
- Uavhengig testet i henhold til de høyeste standardene for dokumentert ytelse
- Anbefales av verdensledende bilprodusenter
- Beskytter motoren gjennom hele oljeskiftintervallet – selv under ekstremt trykk
- Leverer høy drivstoffeffektivitet og ytelse ved lave temperaturer

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol EDGE 0W-20 V
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	47
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-48
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	172
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	207
Sulfataske	ASTM D874	% wt	0.8
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000

Spesifikasjoner

ACEA C5
Volvo VCC RBS0-2AE

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no