Produktdata

GTX 10W-40 A3/B4

HELPS EXTEND ENGINE LIFE

Beskrivelse

Sjåfører og mekanikere har stolt på Castrol GTX i over 50 år for å bidra til å forlenge motorens levetid.

Castrol GTXs 3X-Clean-formel er utviklet for å bekjempe de tre hovedårsakene til motorslam: varme, forurensninger og korte turer. Ved å rense bort eksisterende slam og lage en barriere som hjelper til med å stoppe avleiringer, holder Castrol GTX motorene renere lenger, 35 % renere enn industristandarder.* Dette betyr at sjåfører og kjøretøyene deres nyter flere år sammen.

Castrol GTX: bidrar til å forlenge motorens levetid.

Anvendelsesområde

Castrol GTX er designet for alle biltyper.

Fordeler

Castrol GTX-serien:

- Gir overlegen beskyttelse mot slam* forårsaket av forurensninger, varme og hyppige korte turer.
- Gir avansert beskyttelse mot viskositet og termisk nedbrytning.
- Viser eksepsjonell beskyttelse mot høytemperaturavleiringer
- Inneholder førsteklasses syntetisk teknologi baseoljer og anti-slitasje tilsetningsstoffer

**Vektet gjennomsnittlig fordel på 81 % av GTX 2021 globalt salgsvolum i Seq VG- eller VH-industrislamtest, sammenlignet med spesifikasjonen på pakken.*

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol GTX 10W-40 A3/B4
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm²/s	14.3
Viscosity, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm²/s	97
Viscosity Index	ASTM D2270	None	151
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ash, Sulphated	ASTM D874	% w t	1.2

Spesifikasjoner

ACEA A3/B4
API SP
Approved - Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00
Meets - Fiat 9.55535-D2 / G2
Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: - MB-Approval 226.5/ 229.3

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no