Produktdata

Transmax Axle Long Life 75W-90

Akselolje – flere biltyper

Beskrivelse

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90, formulert med *Smooth Drive Technology*™, er et helsyntetisk smøremiddel for sluttdrev. Det gir overlegen beskyttelse, spesielt når du kjører under stoppstart eller ekstreme forhold, f.eks. tauing. Dette muliggjør jevnere akseloperasjon og støyreduksjon, noe som resulterer i en mer komfortabel kjøring gjennom hele levetiden til bilen. Spesialutviklet for og godkjent til bruk av BMW i alle BMW-sluttdrev som er utstyrt med konvensjonelle differensialer (uten differensial sperre). Det er Castrols hovedanbefaling for sluttdrev i tunge nyttekjøretøyer, og er godkjent av MAN og ZF.

Fordeler

- Redusert drivstofforbruk og lavere utslipp på grunn av balansert viskometrisk karakteristikk og friksjonskarakteristikk.
- Svært god flyteevne og pumpbarhet ved lave temperaturer sikrer optimal beskyttelse ved oppstart under alle forhold.
- Ypperlig varme- og oksideringsstabilitet sørger for at sluttdrevet og differensialen holdes rene, noe som gir lengre skiftintervaller og redusert servicebehov.
- Utmerkede slitasjehindrende egenskaper under høyt trykk og ved alle omgivelsestemperaturer og belastningsforhold.
- Utmerket temperaturreduksjon og skjærstabilitet øker sluttdrevets ytelse og forlenger komponentenes levetid.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Axle Long Life 75W-90
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D1298	g/ml	0.858
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm²/s	15.4
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	101
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	161
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	50400
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-57
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	224

Spesifikasjoner

API GL-5
MAN 342 S1
ZF TE-ML 05A, 12B, 17B, 19C, 21A
BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Instruction 33 01 96 (149)

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no