Produktdata

Transmax Limited Slip Z 85W-90

Akselolje til differensialer med differensial sperre

Beskrivelse

Castrol Transmax Limited Slip Z 85W-90 er en mineraloljebasert girolje som egner seg til bruk i limited slip-differensialer i biler og nyttekjøretøyer der man trenger API GL-5-oljer med bestemte friksjonsegenskaper egnet for differensial sperre. Den kan også benyttes i konvensjonelle differensialer. Oljen er godkjent av ZF til bruk i deres våte bremser med flere skiver og selvlåsende differensaler innenfor en rekke bruksområder i nyttekjøretøyer, deriblant aksler i "off-road" utstyr og landbruksmaskiner.

Fordeler

- Svært god slitasjebeskyttelse, også under vanskelige forhold, forlenger komponentenes levetid
- Optimaliserte og stabile friksjonskarakteristikker for effektiv drift av differensialer med differensial sperre under hele oljeskiftintervallet.
- Spesielt formulert for å tilfredsstille friksjonskravene ved ZF våtbremser og låsedifferensialer.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Limited Slip Z 85W-90
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.903
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm²/s	16.4
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	175
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	95
Viskositet, Brookfield @ -12C (85W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	95000
Flyte punkt	ASTM D97	°C	-30
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	210

Spesifikasjoner

API GL-5
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no