Produktdata

Transmax Manual V 75W-80

Drivstoffeffektiv girolje til manuelle girkasser og transaksler

Beskrivelse

Castrol Transmax Manual V 75W-80, formulert med *Smooth Drive Technology*™ er en helsyntetisk girolje med drivstoff besparende egenskaper. Den overlegne teknologien gjør det mulig for lengre levetid for girkassen. Den egner seg til transaksler, manuelle girkasser, overføringskasser og sluttdrev der et API GL4-smøremiddel er spesifisert. Anbefales av Castrol for alle 5- og 6-trinns manuelle girkasser i Volkswagen, Audi, Seat og Skoda. Brukes også som fabrikkspåfyllning av mange produsenter

Fordeler

- Lav viskositet kombinert med utmerket slitasje- og EP-ytelse sikrer potensial for gunstigere drivstofføkonomi ved transaksler i krevende bruk.
- Ekstremt god flyteevne ved lave temperaturer gir ekstra beskyttelse ved oppstart og forbedrer girskiftkvaliteten.
- Ypperlig friksjonskarakteristikk forlenger synkroniseringenes levetid og forbedret girskiftkomfort.
- Høy skjærstabilitet opprettholder smøremiddelets ytelse gjennom hele bruksintervallet.
- Utmerket stabilitet ved høyere temperaturer holder girkassen ren og forlenger girkassens og smøremiddelets levetid.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Manual V 75W-80
Tetthet ved 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm²/s	8.1
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	40
Viskositetsindeks	DIN ISO 2909	None	151
Viskositet, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Flyte Punkt	ISO 3016	°C	- 60
Flamme Punkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	220

Spesifikasjoner

API GL-4+
VW TL 52 532-A/ TL 52 532-B
Suitable for use where the following is called for:
VW G 052 171
VW G 052 527
VW G 052 512
VW G 052 532
VW G 055 532
Suitable for use where PSA B71 2316 is required
*SAE Class according to J306 pre 2019

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no