Produktdata

Transmax Universal LL 75W-90

Universalsmøremiddel for manuelle girkasser og differensialer

Beskrivelse

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 formulert med Smooth Drive Technology™ er et helsyntetisk universalsmøremiddel for manuelle girkasser og differensialer.Det kan brukes i synkroniserte manuelle girkasser og differensialer i mange typer kjøretøy (nyttekjøretøy, anleggsutstyr, privatbiler) som krever smøremidler med spesifikasjon API GL-4 eller API GL-5, og har fått en rekke godkjenninger.

Fordeler

- Ett enkelt produkt til girkasser og differensialer muliggjør mindre lagerhold og reduserer faren for bruk av feil produkt.
- Meget god flyteevne ved lav temperatur gir smidigere girskift og bedre beskyttelse mot slitasje under kalde forhold samt bedre drivstofføkonomi.
- Overlegen stabilitet ved høy temperatur og usedvanlig god beskyttelse mot slitasje under de vanskeligste forhold gir lengre levetid for utstyret og lengre intervaller mellom oljeskift.
- Full kompatibilitet med tradisjonelle mineraloljer og tetninger gjør at produktet egner seg på en rekke forskjellige bruksområder.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Universal LL 75W-90
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.8665
Viskositet, kinematisk 100°C	ASTM D445	mm²/s	15
Viskositet, kinematisk 40°C	ASTM D445	mm²/s	104
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	154
Viskositet, Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	67000
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-51
Flammepunkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	202

Spesifikasjoner

API GL-4/GL-5/MT-1
SAE J2360
DTFR 12B140 (MB 235.8)
MAN 341 Z2, 341 GA1, 342 S1
MB-Approval 235.9
Scania STO 1:1G, STO 2:0A FS
Volvo Transmission Oil 97312:047
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Tilleggsopplysninger

Transmax Universal LL 75W-90 is registered under the following ZF approval numbers: ZF002144

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no