Produktdata

Transmax Manual FE 75W

Fuel Efficient Manual Transmission Fluid

Beskrivelse

Castrol Transmax Manual FE 75W formulert med Smooth Drive TechnologyTM er en helsyntetisk girkasseolje anbefalt for de fleste personbiler med manuell girkasse og for biler med såkalt tørr clutch hvor API GL-4 smøremiddel kreves. Den overlegne teknologien gir lengre levetid på girkassen. Den er godkjent for bruk på Ford WSSM2C200-D2. Syntetisk formulering med lav viskositet gir potensial for drivstofføkonomiske fordeler samtidig som du opprettholder god slitestyrke. Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit. Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70. Videre er det godkjent av MB på den nye Smart med DC-overføringen BR 453 fra Getrag.

Fordeler

- Syntetisk sammensetning med lav viskositet gir mulighet for god drivstofføkonomi kombinert med meget god beskyttelse mot slitasje.
- Usedvanlig gode kaldflytegenskaper gir ekstra beskyttelse ved oppstart og gir smidigere girskift.
- Usedvanlig gode friksjonsegenskaper gir lengre levetid for synkroniseringsenheten og behageligere girskift.
- Høy skjærstabilitet opprettholder ytelsen gjennom hele smøremiddelets levetid.
- Usedvanlig stabilitet ved høy temperatur holder girkassen ren og forlenger dermed levetiden for girkasse og smøremiddel.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Manual FE 75W
Density @ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.852
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm²/s	32.2
Viscosity Index	ISO 2909	None	154
Viscosity, Brookfield @ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	10000
Pour Point	ISO 3016	°C	-57
Flash Point, COC	ISO 2592	°C	226

Spesifikasjoner

API GL-4
MB-Approval 235.73
Meets Ford WSS-M2C200-D2

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykketidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhendig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge , En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no